MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzálny motorový olej

MOL Dynamic Transit 10W-40 je univerzálny motorový olej vyrobený z minerálnych a syntetických olejov s použitím moderných procesov rafinácie ropy, vyváženého systému prísad, ktorý zaisťuje vysoký výkon motorového oleja v automobiloch a úžitkových vozidlách. Obsahuje zložky, ktoré modifikujú viskozitné charakteristiky. Spĺňa požiadavky širokého rozsahu výkonnostných úrovní výrobcov motorov spoločne s najprísnejšími americkými a európskymi špecifikáciami pre naftové motorové oleje. Odporúča sa najmä pre Euro III, Euro IV a Euro V motory úžitkových vozidiel, ktoré nemajú filter pevných častíc.

Použitie

	Benzínové alebo preplňované a nepreplňované naftové motory úžitkových a osobných automobilov
	Zmiešaný vozový park
	Úžitkové vozidlá a autobusy vybavené systémami EGR (spätná cirkulácia výfukových plynov) a SCR (selektívna katalytická redukcia).
	Motory autobusov a úžitkových vozidiel, ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách
	Motory banských, stavebných a poľnohospodárskych strojov, zariadení používaných na manipuláciu s materiálom
	Železničné a lodné naftové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení

Vlastnosti a výhody

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti	Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie
Extrémne dlhá životnosť oleja	Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia
Univerzálny	Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť	Odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách, poskytuje dlhú životnosť oleja a nižšie náklady na údržbu
Vynikajúca strihová stálosť	Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení
Vysoký stupeň alkalickej rezervy	Nepretržitá neutralizácia kyselín, poskytuje dlhé výmenné intervaly oleja
Vynikajúca manipulácia so sadzami	Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzálny motorový olej

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Mack EO-N
ACEA E7
Global DHD-1
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
DDC 93K215
Deutz DQC III-10

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]	0,872
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]	97,1
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]	14,4
Viskozitný index	153
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.
Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.
Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzálny motorový olej

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100125	MOL Dynamic Transit 10W-40 X4L	4 l plastový kanister
13301971	MOL Dynamic Transit 10W-40 X10L	10 l plastový kanister
13300390	MOL Dynamic Transit 10W-40 20LA	20 l plastový kanister
13100126	MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG	60 l oceľový sud
13100127	MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG	216,5 l oceľový sud
13100123	MOL Dynamic Transit 10W-40 860KG	1000 l kontajner

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)