

MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzálny motorový olej



MOL Dynamic Transit 15W-40 je olej pre naftové motory obsahuje minerálne oleje, ktoré boli vyrobené modernými procesmi rafinácie ropy a použitím vyváženého systému prísad, ktorý zaisťuje vysokú výkonnosť úroveň pre osobné a úžitkové vozidlá. Obsahuje zložky, ktoré modifikujú viskozitné charakteristiky. Splňa požiadavky širokého rozsahu výkonnostných úrovní výrobcov motorov spoločne s najprísnejšími americkými a európskymi špecifikáciami pre naftové motorové oleje. Odporúča sa najmä pre Euro III, Euro IV a Euro V motory úžitkových vozidiel, ktoré nemajú filter pevných častíc.

Použitie



Úžitkové vozidlá a autobusy vybavené systémami EGR (spätná cirkulácia výfukových plynov) a SCR (selektívna katalytická redukcia).

Zmiešaný vozový park

Benzínové alebo preplňované a nepreplňované naftové motory úžitkových a osobných automobilov

Motory autobusov a úžitkových vozidiel, ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Motory banských, stavebných a poľnohospodárskych strojov, zariadení používaných na manipuláciu s materiálom

Železničné a lodné naftové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení

Vlastnosti a výhody

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Univerzálny

Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách, poskytuje dlhú životnosť oleja a nižšie náklady na údržbu

Vynikajúca strihová stálosť

Zachováva si dlhodobu priaznivú vlastnosť aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Vysoký stupeň alkalickrej rezervy

Nepretržitá neutralizácia kyselín, poskytuje dlhé výmenné intervaly oleja

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzálny motorový olej



Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
Mack EO-N
ACEA E7
MIL-L-2104E
Global DHD-1
MAN M 3275-1
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-18
KAMAZ

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,885
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	108,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,4
Viskozitný index	135
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	225
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,7
Sulfátový popol [% (m/m)]	1,49

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzálny motorový olej



Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100132	MOL Dynamic Transit 15W-40 X4L	4 l plastový kanister
13100133	MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG	60 l oceľový sud
13100135	MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG	216,5 l oceľový sud
13100130	MOL Dynamic Transit 15W-40 860KG	1000 l kontajner
13100129	MOL Dynamic Transit 15W-40	autocisterna

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)