

# MOL EcoClean-S

## prostriedok na čistenie motora



MOL EcoClean-S je odmasťovacia kvapalina na báze rozpúšťadla obsahujúca vysoké množstvo aktívnych zložiek.

### Použitie:

- Naneste produkt na povrch pomocou štetca, striekaním alebo ponorením.
- Po 15-20 minútach pôsobenia sa uvoľnia alebo rozpustia nečistoty z povrchu.
- Potom umyte povrch s množstvom vody, aby bola odstránená spolu s nečistotami.
- Po umytí vysušte povrch alebo ho utrite mäkkou handričkou.

Ak je povrch silne znečistený, odporúča sa použiť opakované namáčanie a čistenie.

### Použitie



Čistenie povrchov vozidiel znečistených olejom, mazivom alebo bitúmenom

Čistenie železničných cisterien a podzemných nádrží

Odstraňovanie zvyškov triesok z obrábaných povrchov kovov

### Vlastnosti a výhody

Vysoký obsah účinnej látky

Účinne odstraňuje silné nečistoty

Ľahko miešateľné s vodou

Jednoduchý oplach

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	bledozelená, číra kvapalina
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,810
Bod horenia (Cleveland) [°C]	250
Bod vzplanutia (Pensky-Martens) [°C]	61
Vzhľad emulzie (10% obj. vo vode tvrdosti 20 °N)	mliečna bielo sfarbený

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale so vzduchotesným uzáverom, oddelene od potravín, na mieste chránenom pred vodou a slnečným žiarením, mimo dosahu detí.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov

Horľavá kvapalina: III. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 30°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 34022090

#### SAP kód a balenie:

19010170 MOL EcoClean-S 160KG

216,5 l ocelový sud (len na objednávku)

**Emailové objednávanie: [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)**

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)