

# MOL EcoClean-W

## prostriedok na čistenie motora



MOL EcoClean-W je odmasťovacia kvapalina na báze vody obsahujúca vysoké množstvo aktívnych zložiek.

### Použitie:

- Použite silný prúd vody na umytie povrchu, ktorý má byť očistený.
- Naneste produkt na povrch pomocou štetca, striekaním alebo ponorením.
- Po 15-20 minútach pôsobenia sa uvoľnia alebo rozpustia nečistoty z povrchu.
- Potom opäť použite silný prúd vody na odstránenie nečistoty z povrchu. Ak je povrch silne znečistený, odporúča sa použiť opakované namáčanie a čistenie.

Neprekračujte odporúčaný čas namáčania pre povrchy s náterom alebo lakované povrchy, pretože náter môže byť poškodený.

## Použitie



Čistenie povrchov vozidiel znečistených olejom, mazivom alebo bitúmenom

Čistenie železničných cisterien a podzemných nádrží

Čistenie priemyselných podláh a dláždených povrchov

Medzioperačné odmasťovanie plechov

Odmasťovanie náhradných dielov

## Vlastnosti a výhody

Optimalizovaný obsah účinnej látky

Účinne odstraňuje silné nečistoty

Zloženie bez obsahu rozpúšťadiel

Bezpečné použitie, aj v blízkosti zdrojov zapálenia

## Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	žltý, bez usadenín
Hodnota pH	8,1
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	1,02

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

## Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale so vzduchotesným uzáverom, oddelene od potravín, na mieste chránenom pred vodou a slnečným žiarením, mimo dosahu detí.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: +5°C - +35°C