

# MOL Essence 15W-40

## viacstupňový motorový olej



MOL Essence 15W-40 je moderný produkt vyrobený z vysoko výkonných minerálnych základových olejov, ktoré poskytujú trojitú antioxidačnú ochranu, použitím komplexného systému prísad, vyvinutý pre osobné automobily a úžitkové vozidlá.

### Použitie



Preplňované alebo nepreplňované, benzínové, naftové a plynové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (<3.5 t)

### Vlastnosti a výhody

Trojité antioxidačná ochrana

Zabraňuje vzniku voľných radikálov spôsobujúcich starnutie oleja pomocou trojitej antioxidačnej ochrany, čím sa zvyšuje životnosť motorového oleja a motora

Vynikajúca strihová stálosť

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40  
API SJ/CF

### Vlastnosti

| Vlastnosti                                            | Typické hodnoty |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]          | 0,879           |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]  | 107             |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 14,15           |
| Bod tuhnutia [°C]                                     | -27             |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]   | 230             |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C