

# MOL Essence C3 5W-40

## syntetický motorový olej



MOL Essence C3 5W-40 je syntetický motorový olej s nízkym obsahom popola (SAPS) vyrobený s použitím komplexného systému prísad, ktorý poskytuje trojnásobnú antioxidačnú ochranu a vysokú úroveň výkonu motorového oleja požadovanú európskymi a americkými špecifikáciami, vyvinutý pre najnovšie dieselové osobné automobily a malé úžitkové vozidlá.

### Použitie



Naftové motory s priamym vstrekom Common rail a PD TDI

Vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF) alebo trojcestným katalyzátorom

VW/Škoda/Seat naftové motory so štandardným výmenným intervalom

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Predovšetkým pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá s motormi na CNG a LPG.

### Vlastnosti a výhody

Trojité antioxidačné ochrany

Zabraňuje vzniku voľných radikálov spôsobujúcich starnutie oleja pomocou trojitej antioxidačnej ochrany, čím sa zvyšuje životnosť motorového oleja a motora

Nízky obsah sulfátového popola, fosforu a síry (Low SAPS)

Dlhá životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobaterie

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok  
Ekonomická prevádzka

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

### Špecifikácie a súhlasy

ACEA C3  
ACEA C2  
API SN/CF  
VW 502 00/505 01  
Renault RN0700  
Renault RN0710

# MOL Essence C3 5W-40

syntetický motorový olej



## Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,849
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	15,5
Viskozitný index	169
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	235

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

## Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C