

MOL Essence SL 10W-30

částečně syntetický motorový olej



MOL Essence SL 10W-30 je nejmodernější produkt vyrobený z vysoce výkonného syntetického základového oleje a minerálních základových olejů prvotřídní kvality, které poskytují trojitou antioxidační ochranu pomocí komplexního aditivního systému vyvinutého pro osobní automobily a užitková vozidla.

Použití



Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým vstřikováním

Vlastnosti a výhody

Trojitá antioxidační ochrana

Zabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí trojitě antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového oleje a motoru

Vynikající stříhová stabilita

Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-30
API SL/CF

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	10,8
Viskozitní index	146
Dynamická viskozita (CCS) při -25 °C [mPa.s]	5603
Bod tekutosti [°C]	-43
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	228
Měrná hmotnost při 15 °C [g/cm ³]	0,871

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C