

MOL Essence SL 10W-40

čiasťočne syntetický motorový olej



MOL Essence SL 10W-40 je moderný produkt vyrobený z vysoko výkonných syntetických a prémiových minerálnych základových olejov, ktoré poskytujú trojitú antioxidačnú ochranu, použitím komplexného systému prísad, vyvinutý pre osobné automobily a úžitkové vozidlá.

Použitie



Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekom

Vlastnosti a výhody

Trojitá antioxidačná ochrana

Zabraňuje vzniku voľných radikálov spôsobujúcich starnutie oleja pomocou trojitej antioxidačnej ochrany, čím sa zvyšuje životnosť motorového oleja a motora

Vynikajúca strihová stálosť

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40
API SL/CF

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	číry, jasný
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	90,2
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	13,6
Viskozitný index	150
Dynamická viskozita (CCS) pri -25 °C [mPa.s]	6186
Bod tuhnutia [°C]	-43
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	229

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C