

# MOL Farm JD

## traktorový prevodový a hydraulický olej



MOL Farm JD je univerzálny traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálnych základových olejov, ktoré majú vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti s použitím komplexného balíka prísad, aby spĺňal požiadavky na vysoké zaťaženie, ktoré sa vyskytujú v poľnohospodárskych strojoch.

### Použitie



Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.

Prevody s mokrou brzdou

Spojka v olejovom kúpeli

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca ochrana proti korózii

Vynikajúca strihová stálosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia

Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

Netvorí sa usadeniny alebo kaly

Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W  
API GL-4  
Ford New Holland ESN-M2C 86-B  
Volvo WB101  
John Deere JDM J20A  
John Deere JDM J20C  
Massey-Ferguson M1141  
Massey-Ferguson M1129A  
Massey-Ferguson M1127B  
JI Case MS 1204  
White-Farm Q-1826  
Deutz-Allis PF821  
Eaton (Vickers) M-2950-S  
Eaton (Vickers) I-280-S

# MOL Farm JD

## traktorový prevodový a hydraulický olej



### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,875
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	60,0
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	9,40
Viskozitný index	138
Bod tuhnutia [°C]	-36
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101983

#### SAP kód a balenie:

13100012 MOL Farm JD 50KG

60 l oceľový sud

13100014 MOL Farm JD 180KG

216,5 l oceľový sud

13100011 MOL Farm JD 860KG

1000 l kontajner

**Emailové objednávanie: [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)**

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)