

MOL Farm NH Ultra

traktorový prevodový a hydraulický olej



MOL Farm NH Ultra je univerzálny traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálnych základových olejov, ktoré majú vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti s použitím komplexného balíka prísad novej generácie, ktorý spĺňa požiadavky na zaťaženie v moderných traktoroch. Môže byť použitý aj na mazanie zadnej nápravy zrovnávačov Volvo, kde je výrobcom predpísané Volvo WB101.

Použitie



Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre Powershift, prevodovky CVT, IVT, CVX

Prevody s mokrou brzdou

Spojka v olejovom kúpeli

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca ochrana proti korózii

Vynikajúca strihová stálosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia

Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

Netvorí sa usadeniny alebo kaly

Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W, SAE 10W-30

ZETOR

API GL-4

Ford ESN-M2C86-C

Ford ESN-M2C134-D

Ford New Holland FNHA-2-C-201.00

Volvo WB101

Caterpillar TO-2

Allison C-4

John Deere JDM J20C

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1143

Massey-Ferguson M1135

Massey-Ferguson M1127B

Case New Holland MAT 3525

JI Case MS 1209

JI Case MS 1207

JI Case MS 1204

Kubota UDT Fluid

Deutz-Allis PF821

Eaton (Vickers) M-2950-S

Valtra G2-08

Eaton (Vickers) I-280-S

NH 410B

MOL Farm NH Ultra

traktorový prevodový a hydraulický olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,875
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	58,9
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	10,2
Viskozitný index	162
Bod tuhnutia [°C]	-36
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101983

SAP kód a balenie:

13100016	MOL Farm NH Ultra X10L	10 l plastový kanister
13100015	MOL Farm NH Ultra 50KG	60 l ocelový sud
13100017	MOL Farm NH Ultra 180KG	216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)