

MOL Farm Protect 15W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



MOL Farm Protect 15W-40 je motorový olej zložený z minerálnych olejov vyrobených s použitím moderných procesov rafinácie ropy a vysoko výkonného vyváženého systému prísad, ktorý zlepšuje viskozitné charakteristiky.

Použitie



Vysoko výkonné motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov

Agregáty, zavlažovacie zariadenia

Hydraulické systémy, v ktorých výrobca predpisuje použitie motorového oleja

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca strihová stálosť

Vysoký stupeň alkalickéj rezervy

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Zvyšuje spoľahlivosť motora a chráni kritické časti motora

Odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách, poskytuje dlhú životnosť oleja a nižšie náklady na údržbu

Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Nepretržitá neutralizácia kyselín, poskytuje dlhé výmenné intervaly oleja

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40
ACEA E7
API CI-4/SL
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-10
KAMAZ

MOL Farm Protect 15W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,885
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	113,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,6
Viskozitný index	134
Bod tuhnutia [°C]	-30
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	225
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,9

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100025	MOL Farm Protect 15W-40 10LA	10 l plastový kanister
13100024	MOL Farm Protect 15W-40 50KG	60 l oceľový sud
13100026	MOL Farm Protect 15W-40 180KG	216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)