

MOL Farm STOU 10W-30

univerzálny traktorový olej



MOL Farm STOU 10W-30 je univerzálny traktorový olej vyrobený zo syntetického a hlboko rafinovaného minerálneho oleja s použitím vyváženého komplexného systému prísad, ktorý spĺňa požiadavky pre traktory (STOU).

Použitie



Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.

AGCO (Fendt) Vario prevodovky

Motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov pokiaľ je predpis výrobcu uvedený v zozname "Výkonnostné úrovne, schválenia"

Hydrostatické pohony

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Mokrú brzdu a spojku pracujú tichšie a bez chvenia

Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti

Netvorí sa usadeniny alebo kaly
Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady

Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-30

ACEA E3-96 Issue 4

API CG-4

API GL-4

Ford ESN M2C159-B/C

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 06C

ZF TE-ML 07B

Allison C-4

John Deere JDM J20C

John Deere JDM J27

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1144

White-Farm Q-1826

Eaton (Vickers) M-2950-S

Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 10W-30

univerzálny traktorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,880
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	68,6
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	10,8
Viskozitný index	147
Bod tuhnutia [°C]	-36
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C