

MOL Farm STOU 10W-40

univerzálny traktorový olej



MOL Farm STOU 10W-40 je univerzálny traktorový olej typu STOU vyrobený z hlboko rafinovaného minerálneho oleja s použitím vyváženého komplexného systému prísad, ktorý spĺňa požiadavky pre traktory.

Použitie



Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.

AGCO (Fendt) Vario prevodovky

Motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov pokiaľ je predpis výrobcu uvedený v zozname "Výkonnostné úrovne, schválenia"

Hydrostatické pohony

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Mokrú brzdu a spojky pracujú tichšie a bez chvenia

Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti

Netvorí sa usadeniny alebo kaly
Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady

Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40
ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4
API GL-4
Ford ESN M2C159-B/C
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Allison C-4
John Deere JDM J20C
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1144
White-Farm Q-1826
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 10W-40

univerzálny traktorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	88,4
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	13,0
Viskozitný index	146
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100028 MOL Farm STOU 10W-40 50KG

60 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)