

MOL Farm STOU 15W-30

univerzálny traktorový olej



MOL Farm STOU 15W-30 je univerzálny traktorový olej typu STOU, vyrobený z hlboko rafinovaného minerálneho oleja s použitím vyváženého komplexného systému prísad, ktorý spĺňa požiadavky pre traktory.

Použitie



Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.

Motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov pokiaľ je predpis výrobcu uvedený v zozname "Výkonnostné úrovne, schválenia"

Hydrostatické pohony

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Optimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia

Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti

Netvorí sa usadeniny alebo kaly
Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-30
ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4
API GL-4
Ford ESN M2C159-B/C
Caterpillar TO-2
Allison C-4
John Deere JDM J20C
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1139
Massey-Ferguson M1110
White-Farm Q-1826
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,884
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	79,8
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	10,7
Viskozitný index	120
Bod tuhnutia [°C]	-36
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Farm STOU 15W-30

univerzálny traktorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100031	MOL Farm STOU 15W-30 10LA	10 l plastový kanister
13100030	MOL Farm STOU 15W-30 50KG	60 l ocelový sud
13100032	MOL Farm STOU 15W-30 180KG	216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)