

MOL Formoil Asphalt Bio

odformovací prostriedok



MOL Formoil Asphalt Bio je separačná emulzia obsahujúca optimalizovanú zmes prísad, ktoré zaisťujú účinnú separáciu a ochranu voči korózii.

Po nariadení vodou je určený k ošetrovaniu povrchov prichádzajúcich do kontaktu s asfaltom, zabraňuje priľnutiu asfaltu k povrchom.

Môže sa aplikovať na povrchy nástrekom, valčekom, štetcom.
Odporúčaná koncentrácia v závislosti od použitia je 5-10%.

Podmienky skladovania majú vplyv na fyzikálne vlastnosti produktu, preto je veľmi dôležité dodržiavať predpísané pokyny pre skladovanie.

Použitie



Výroba a používanie asfaltu

Vlastnosti a výhody

Zloženie pre špecifickú aplikáciu

Zabraňuje prilepeniu asfaltu k povrchom
Ľahké odstránenie asfaltu z povrchu v prípade prilepenia

Ľahko sa nanáša na povrchy

Aplikácia na formu je možná nástrekom, valčekom alebo štetcom

Dobré viskozitné vlastnosti

Použitie v interiéri aj exteriéri

Dobrá ochrana proti korózii

Zabraňuje hrdzaveniu častí foriem a zvyšuje ich životnosť

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	bezfarebná, číra kvapalina
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	1,08
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	90
Hodnota pH emulzie (5% obj. vo vode tvrdosti 20 °N)	5

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale so vzduchotesným uzáverom, oddelene od potravín, na mieste chránenom pred vodou a slnečným žiarením, mimo dosahu detí.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 12 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: +5°C - +40°C