

MOL Formoil EV 1

odformovací olej



MOL Formoil EV 1 je odformovací pomocný uvoľňovací prostriedok, ktorý obsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlo bez obsahu arómatov, rastlinný olej a prísadu, ktorá zvyšuje separačné vlastnosti. Časť rozpúšťadla sa odparí po aplikácii produktu na forme a zostávajúca tenká vrstva zaisťuje neskoršiu vynikajúcu separáciu. To zabraňuje zachytávaniu formy na výrobok a poskytuje dočasnú ochranu oceľových foriem proti korózii medzi jednotlivými použitiami. Môže byť použitý pre mazanie obvyklých debniacich materiálov, ako je oceľ, hliník, tvrdé plasty, atď. Neodporúča sa použiť na drevené formy (s tenkým živicovým náterom). Aplikácia na debnenia môže byť vykonaná ekonomicky striekaním, ale môže byť tiež použitý valček. Aby sa dosiahol čo najlepší výsledok, odporúča sa odstrániť z povrchu formy pred aplikáciou prach a formu je potrebné po aplikácii utrieť čistou handrou. Použitie v otvorených priestoroch je obmedzené tým, že výrobok sa prilepí na formu, ak sa aplikuje vo vlhkom prostredí. Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie, ak sa výrobok používa v uzavretých priestoroch, kvôli odparujúcim sa rozpúšťadlami. Teplota formy nesmie byť v priebehu aplikácie vyššia ako 30°C.

Použitie



Výroba betónových výrobkov s kvalitným povrchom

Týčové, ploché, štvorcové produkty

Formovanie mokrého betónu

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Zloženie pre špecifickú aplikáciu

Zabraňuje prilepeniu tvarovanému materiálu ku forme
Rýchla a jednoduché debnenie bez poškodenia hrán a rohov
Obzvlášť hladký tvarovaný materiál bez vzduchových bublín, olejových škvrn a nerovností
Produkt nevyžaduje žiadne následné spracovanie

Lahko sa nanáša na povrchy

Aplikácia na formu je možná nástrekom, valčekom alebo štetcom

Dobrá ochrana proti korózii

Zabraňuje hrdzaveniu častí foriem a zvyšuje ich životnosť

Ekonomické využitie

Špecifický požiadavky na mazivo: 100-120 m²/kg, v závislosti na technológii mazania a debniaceho materiálu

Špecifikácie a súhlasy

ISO-L-B

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	žltkastý, číry
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,779
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	2,2
Bod vzplanutia (Pensky-Martens) [°C]	42

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Formoil EV 1

odformovací olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 12 mesiacov

Horľavá kvapalina: II. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 25°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031910

SAP kód a balenie:

13300846 MOL Formoil EV 1 150KG

216,5 l ocel'ový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)