

MOL Formoil FL 21

odformovací olej



MOL Formoil FL 21 je odformovací pomocný uvoľňovací prostriedok zložený z hlboko rafinovaného minerálneho oleja a špeciálnej prísady, ktorá zvyšuje separačné vlastnosti. To zabraňuje zachytávaniu formy na výrobok a poskytuje dočasnú ochranu oceľových foriem proti korózii medzi jednotlivými použitiami. Môže byť použitý v priebehu obvyklých debniacich procesov pre mazanie ocele, hliníka, dreva a ďalších debniacich materiálov. Aplikácia na debnenia môže byť vykonaná ekonomicky striekaním, ale môžu byť tiež použité valčeky alebo kefy. Môže sa použiť vo vnútornom i vonkajšom prostredí.

Použitie



Výroba eternitových dosiek

Plochý betónový povrch

Výroba ohňovzdorných výrobkov

Výroba dlaždíc

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Zloženie pre špecifickú aplikáciu	Zabraňuje prilepeniu tvarovanému materiálu ku forme Rýchla a jednoduché debnenie bez poškodenia hrán a rohov Tvarovaný materiál je bez povrchových poškodení, nerovností a olejových škvŕn
Lahko sa nanáša na povrchy	Aplikácia na formu je možná nástrekom, valčekom alebo štetcom
Dobré viskozitné vlastnosti	Použitie v interiéri aj exteriéri
Dobrá ochrana proti korózii	Zabraňuje hrdzaveniu častí foriem a zvyšuje ich životnosť
Ekonomické využitie	Špecifický požiadavky na mazivo: 50-80 m ² /kg, v závislosti na technológii mazania a debniaceho materiálu

Špecifikácie a súhlasy

ISO-L-B

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	žltý, číry
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,866
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	7,1
Bod tuhnutia [°C]	- 42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	120

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Formoil FL 21

odformovací olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 36 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

SAP kód a balenie:

13100424	MOL Formoil FL 21 10LA	10 l plastový kanister
13100425	MOL Formoil FL 21 170KG	216,5 l oceľový sud
13100423	MOL Formoil FL 21 860KG	1000 l kontajner

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)