

MOL Fortilmo SDD 130

olej na hlboké ťahanie



MOL Fortilmo SDD 130 je vysoko výkonný olej na hlboké ťahanie vyvinutý pre rozsiahle tvarovanie ocele. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady odolné voči tlaku, opotrebeniu a korózii. Aplikáciu na povrch možno vykonať pomocou mazacieho valca, striekaním, ponorením alebo presakovaním. Vzhľadom k vynikajúcej únosnosti, je toto mazivo účinné aj v tenkých vrstvách, preto je jeho použitie ekonomicky efektívne. Neobsahuje chlór, bárium, ťažké kovy alebo PCB/PCT zlúčeniny.

Použitie



Tvárenie plechu pri vysokom zaťažení a extrémnych podmienkach

Hlboké ťahanie s vysokým stupňom

Výroba súčiastok so stredne hrubou a hrubou stenou

Oceľové plechy odolné voči korózii vhodné na hlboké ťahanie

Zliatiny hliníka

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca mazacia schopnosť

Pri extrémne vysokej záťaži účinné trenie a zníženie opotrebenia, poskytuje vysoký stupeň ochrany nástrojov
Nižšie špecifické náklady na nástroje

Vynikajúce zmáčanie povrchu

Na kovových povrchoch vytvára súvislý mazací film, ktorý zabezpečí kontinuitu mazania
Zabraňuje lepeniu a trhaniu, chráni nástroje
Produktívna výroba a vynikajúca kvalita povrchu

Účinná dočasná ochrana proti korózii

Nižšie náklady na výrobu a povrchové úpravy

Ľahko umývateľný

Mazací film zostávajúci na povrchu kovových častí je možné odstrániť bez zvyškov použitím alkalického čistiaceho prostriedku
Nemá vplyv na kvalitu náterov, lakov a predúpravu

Špecifikácie a súhlasy

ISO 6743-7: L-MHD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	hnedý, číry
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,958
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	131
Bod tuhnutia [°C]	-18
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	> 230
Protikorózne vlastnosti "A"	vyhovuje

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Fortilmo SDD 130

olej na hlboké ťahanie



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031980

SAP kód a balenie:

13301852 MOL Fortilmo SDD 130 190KG

216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)