

# MOL Fortilmo SDD 40

## olej na hlboké ťahanie



MOL Fortilmo SDD 40 je vysoko výkonný olej na hlboké ťahanie vyvinutý pre rozsiahle tvarovanie ocele. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady odolné voči tlaku, opotrebeniu a korózii. Aplikáciu na povrch možno vykonať pomocou mazacieho valca, striekaním, ponorením alebo presakováním. Vzhľadom k vynikajúcej únosnosti, je toto mazivo účinné aj v tenkých vrstvách, preto je jeho použitie ekonomicky efektívne. Neobsahuje chlór, bárium, ťažké kovy alebo PCB/PCT zlúčeniny.

### Použitie



Hlboké ťahanie so stredným a vysokým stupňom

Oceľové plechy odolné voči korózii vhodné na hlboké ťahanie

Zliatiny hliníka

Výroba súčiastok s tenkou alebo strednou hrúbkou steny

Tvárenie na sérii lisov viacstupňovým náradím

Na priemyselné použitie.

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúca mazacia schopnosť	Efektívne zníženie trenia a opotrebenia, dlhá životnosť hrán nástrojov Nižšie špecifické náklady na nástroje
Vynikajúce zmáčanie povrchu	Na kovových povrchoch vytvára súvislý mazací film, ktorý zabezpečí kontinuitu mazania Zabraňuje lepeniu a trhaniu, chráni nástroje Produktívna výroba a vynikajúca kvalita povrchu
Účinná dočasná ochrana proti korózii	Nižšie náklady na výrobu a povrchové úpravy
Lahko umývateľný	Mazací film zostávajúci na povrchu kovových častí je možné odstrániť bez zvyškov použitím alkalického čistiaceho prostriedku Nemá vplyv na kvalitu náterov, lakov a predúpravu

### Špecifikácie a súhlasy

ISO 6743-7: L-MHD

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	hnedý, číry
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,935
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	44,3
Bod tuhnutia [°C]	-9
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	> 205
Protikorózne vlastnosti "A"	vyhovuje

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Fortilmo SDD 40

olej na hlboké ťahanie



## Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

## Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

### SAP kód a balenie:

13100658 MOL Fortilmo SDD 40 50KG

60 l oceľový sud

13301257 MOL Fortilmo SDD 40 190KG

216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)