

MOL Fortilmo SDD 550

ekologický olej na hlboké ťahanie



MOL Fortilmo SDD 550 je vysoko výkonný olej na hlboké ťahanie vyvinutý pre tvárnenie hrubých oceľových plechov. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady odolné voči tlaku, zabraňujúce opotrebeniu a korózii a zlepšujúce priľnavosť. Aplikáciu na povrch možno vykonať pomocou mazacieho valca, striekaním, ponorením alebo presakovaním. Neobsahuje PCB/PCT zlúčeniny alebo zlúčeniny chlóru alebo bária.

Použitie



Tvárenie plechu pri vysokom zaťažení a extrémnych podmienkach

Hlboké ťahanie s vysokým stupňom

Výroba súčiastok so stredne hrubou a hrubou stenou

Oceľové plechy odolné voči korózii vhodné na hlboké ťahanie

Zliatiny hliníka

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca mazacia schopnosť

Pri extrémne vysokej záťaži účinné trenie a zníženie opotrebenia, poskytuje vysoký stupeň ochrany nástrojov
Nižšie špecifické náklady na nástroje

Vynikajúce zmáčanie povrchu

Na kovových povrchoch vytvára súvislý mazací film, ktorý zabezpečí kontinuitu mazania
Zabraňuje lepeniu a trhaniu, chráni nástroje
Produktívna výroba a vynikajúca kvalita povrchu

Účinná dočasná ochrana proti korózii

Nižšie náklady na výrobu a povrchové úpravy

Ľahko umývateľný

Mazací film zostávajúci na povrchu kovových častí je možné odstrániť bez zvyškov použitím alkalického čistiaceho prostriedku
Nemá vplyv na kvalitu náterov, lakov a predúpravu

Špecifikácie a súhlasy

ISO 6743-7: L-MHE

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	hnedý, číry, viskózný
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,953
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	510
Bod tuhnutia [°C]	-6
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	243
Protikorózne vlastnosti "B" [stupeň]	0

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Fortilmo SDD 550

ekologický olej na hlboké ťahanie



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 12 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101991

SAP kód a balenie:

13100659 MOL Fortilmo SDD 550 10LA

10 l plastový kanister

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)