

MOL GMO L-KAT

olej pre plynové motory



MOL GMO L-KAT je olej pre plynové motorový s nízkym obsahom popola vyrobený použitím moderných výrobných procesov minerálnych olejov z jedinečne rafinovaných základových olejov, ktoré majú vysokú oxidačnú stabilitu a obsahujú špeciálny balík prísad.

Použitie



Preplňované stacionárne plynové motory poháňané zemným plynom, metánom, bioplynom alebo LPG vybavené katalyzátorom

Štvortaktné plynové motory spaľujúce chudobnú zmes pracujúce pri vysokých teplotách

Vlastnosti a výhody

Zlepšená ochrana proti korózii

Zabraňuje škodlivému účinku kyslých spalín

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady

Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu

Spoľahlivá ochrana zariadenia a dlhá životnosť stroja

Prísady bez obsahu fosforu a zinku

Spoľahlivá prevádzka katalyzátora a dlhá životnosť

Detergentno-disperzančné vlastnosti

Zabezpečuje vyhovujúcu čistotu zariadení

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 40
API CF
Jenbacher TA1000-1107

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,891
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	146,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,6
Viskozitný index	98
Bod tuhnutia [°C]	-21
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	260
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	5,6
Sulfátový popol [% (m/m)]	0,46

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL GMO L-KAT

olej pre plynové motory



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100162 MOL GMO L-KAT 180KG

216,5 l ocel'ový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)