

MOL GMO Longlife 40

olej pre plynové motory



MOL GMO Longlife 40 je vysoko kvalitný univerzálny olej pre plynové motory s nízkym obsahom popola, vyrobený z hydrokrakovaných základových olejov, ktoré majú lepšie vlastnosti ako tradičné minerálne oleje. Obsahuje komplexný balík prísad, čím zabezpečuje vysoký výkon v preplňovaných stacionárnych plynových motoroch.

Použitie



Preplňované stacionárne plynové motory poháňané zemným plynom, metánom, bioplynom alebo LPG vybavené katalyzátorom

Štvortaktné plynové motory

Štvortaktné plynové motory spaľujúce chudobnú zmes pracujúce pri vysokých teplotách

Plynové motory pracujúce s plynom s nízkym obsahom síry a chlóru

Preplňované a nepreplňované, stredne a vysokootáčkové štvortaktné plynové motory

Vlastnosti a výhody

Zlepšená ochrana proti korózii

Zabraňuje škodlivému účinku kyslých spalín

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Spôľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady

Ochrana proti nitrácii

Zabraňuje tvorbe kalov a usadenín

Prísady bez obsahu fosforu a zinku

Spôľahlivá prevádzka katalyzátora a dlhá životnosť

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Zvyšuje spoľahlivosť motora a chráni kritické časti motora

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Vynikajúce detergentno-disperzantné vlastnosti

Udržiava dlhodobo motor čistý a zabraňuje usadzovaniu pevných nečistôt

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 40

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) – Fuel class A, B, C

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A) – Fuel class A, B, C

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (B & D) – Fuel class A, B, C

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, 3 Series – Fuel class A, B, C

Wärtsilä 34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 220SG (natural gas)

MOL GMO Longlife 40

olej pre plynové motory



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,873
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	118,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	13,5
Viskozitný index	110
Bod tuhnutia [°C]	-30
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	260
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	6,6
Sulfátový popol [% (m/m)]	0,5
Obsah fosforu (ICP) [mg/kg]	292

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100163 MOL GMO Longlife 40 170KG

216,5 l ocel'ový sud

13301263 MOL GMO Longlife 40

autocisterna

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)