

MOL GMO MA 40

olej pre plynové motory



MOL GMO MA 40 je olej pre plynové motory so stredne nízkym obsahom popola, vyrobený zo základových olejov prémiovej kvality a špeciálneho systému prísad, ktorý spĺňa najprísnejšie požiadavky na motory spaľujúce bioplyn alebo skládkový plyn.

Použitie



Preplňované a nepreplňované plynové motory poháňané zemným plynom, metánom, bioplynom, skládkovým plynom alebo LPG

Plynové motory pracujúce s korozívnymi plynmi

Štvortaktné plynové motory

Piestové kompresory pracujúce s bioplynom alebo skládkovým plynom

Vlastnosti a výhody

Stredný obsah popola

Zabraňuje abnormálnemu opotrebovaniu sediel ventilov, neutralizuje kyslé spaliny a chráni proti korózii

Vynikajúca mazacia schopnosť

Zvýšená životnosť zariadení, znížené náklady na náhradné diely a prevádzkové náklady

Zlepšená ochrana proti korózii

Zabraňuje škodlivému účinku kyslých spalín

Vynikajúca oxidačná stabilita

Dlhá životnosť maziva, nižšie náklady na údržbu a nižší vplyv na životné prostredie

Ochrana proti nitrácii

Zabraňuje tvorbe kalov a usadenín

Vynikajúce detergéntno-disperzantné vlastnosti

Udržiava dlhodobo motor čistý a zabraňuje usadzovaniu pevných nečistôt

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 40

GE Jenbacher for TA 1000-1109 (class B fuel gas, Series 2 & 3)

API CF

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,893
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	145,8
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,7
Bod tuhnutia [°C]	-18
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	258
Číslo kyslosti (AN) [mg KOH/g]	1,60
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,1
Sulfátový popol [(m/m)]	1

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL GMO MA 40

olej pre plynové motory



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100164 MOL GMO MA 40 180KG

216,5 l ocelový sud (len na objednávku)

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)