

# MOL Hidrofluid B

## automata hajtóműolaj



A MOL Hidrofluid B magasan finomított alapolajokból az igénybevételnek megfelelő adalékolással előállított automata hajtóműolaj.

### Alkalmazási terület



Hidrodinamikus tengelykapcsolók

Vasúti járművek hajtóművei

Egyes hajtóművek, nyomatékvtáltók és hidraulikus rendszerek

Hidraulikus szervóberendezések

### Tulajdonságok és előnyök

Jó kopásvédelem

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Kiváló korrózióvédő hatás

Alacsony habzási hajlam

Megbízható berendezés védelem, hosszú gépélettartam

Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások

Az acél és színesfém alkatrészek kimagaslóan hosszú távú védelme

Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás

### Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők                                     | Tipikus értékek |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]                   | 0,871           |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]  | 30,0            |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s] | 5,4             |
| Viszkozitási index                                     | 115             |
| Folyáspont [°C]                                        | -39             |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                          | 200             |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Övjük a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL Hidrofluid B

## automata hajtóműolaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100168 MOL Hidrofluid B 50KG  
13100169 MOL Hidrofluid B 180KG  
13301268 MOL Hidrofluid B 860KG

60L fém hordó  
216,5L fém hordó  
IBC (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu