

MOL Hixol 80W-90

prevodový olej



MOL Hixol 80W-90 je viacstupňový prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov, s použitím vyváženého systému prísad, ktorý zaisťuje zodpovedajúce mazanie a ochranu dielov pri nízkom a strednom zaťažení.

Použitie



Nízko a stredne zaťažené prevody a prevodovky

Nehypoidné diferenciály

Vlastnosti a výhody

Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu

Dobrá únosnosť

Dobrá ochrana proti korózii

Spoločlivá ochrana zariadenia a dlhá životnosť stroja

Vytvára súvislý mazací film medzi povrchmi

Ochrana proti poškodeniu povrchu

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W-90
API GL-3

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,891
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	139,1
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,0
Viskozitný index	97
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

MOL Hixol 80W-90

prevodový olej



Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100171 MOL Hixol 80W-90 10LA

10 l plastový kanister

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)