


# MOL Hykomol 90

## automobilový prevodový olej



MOL Hykomol 90 je jednostupňový prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov s použitím prísad, ktoré majú komplexné účinky.

### Použitie



Manuálne a mechanické prevodovky úžitkových vozidiel

Manuálne prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Olejom mazané valivé ložiská

Manuálne prevodovky, prevody poľnohospodárskych a stavebných strojov

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Moderný balík prísad

Nízka penivosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Účinné EP vlastnosti, poskytuje dlhú životnosť synchronných krúžkov

Stabilný, súvislý mazací film, znižuje opotrebenie

Dlhodobo udržiava vynikajúce vlastnosti

Dlhodobá ochrana súčiastok

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 90  
API GL-4  
MIL-L-2105

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,894
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	165
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	15,4
Viskozitný index	85
Bod tuhnutia [°C]	-24
Bod vzplanutia v otvorenom téglíku (Cleveland) [°C]	240

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Hykomol 90

## automobilový prevodový olej



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

#### SAP kód a balenie:

13100184 MOL Hykomol 90 180KG

216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)