

MOL Hykomol K 80W-140

automobilový prevodový olej



MOL Hykomol K 80W-140 je viacstupňový automobilový prevodový olej, vyrobený zo syntetických a hlboko rafinovaných minerálnych základových olejov s použitím prísad, ktoré majú kombinovaný účinok, a ktoré majú vysokú prevádzkovú viskozitu.

Použitie



Diferenciály úžitkových vozidiel

Diferenciály a rozvodovky priemyselných a stavebných strojov

Diferenciály osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Hypoidné prevody

Vysokozdvížne vozíky, žeriavy

Riadiace jednotky

Nápravy a koncové prevody

Olejom mazané valivé ložiská

Vlastnosti a výhody

Vynikajúce únosnosť

Vysoko efektívny systém EP prísad

Nízka penivosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Vynikajúca oxidačná stabilita

Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu

Vynikajúca ochrana voči opotrebeniu aj v prevodoch vystavených extrémnemu zaťaženiu

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W-140

API MT-1

API GL-5

SAE J 2360

Scania STO 1:0

Mack GO-J

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

MOL Hykomol K 80W-140

automobilový prevodový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,892
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	221,0
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	29,2
Viskozitný index	160
Bod tuhnutia [°C]	-33
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	205

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100185 MOL Hykomol K 80W-140 X10LA

10 l plastový kanister

13100186 MOL Hykomol K 80W-140 X180KG

216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)