

MOL Hykomol K 80W-90

automobilový prevodový olej



MOL Hykomol K 80W-90 je viacstupňový automobilový prevodový olej, vyrobený zo základových olejov, ktoré boli pripravené pomocou moderných procesov rafinácie ropy, za použitia prísad s kombinovaným účinkom.

Použitie



Diferenciály úžitkových vozidiel

Diferenciály a rozvodovky priemyselných a stavebných strojov

Hypoidné prevody

Diferenciály osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Riadiace jednotky

Nápravy a koncové prevody

Olejom mazané valivé ložiská

Vlastnosti a výhody

Vynikajúce únosnosť

Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu

Vysoko efektívny systém EP prísad

Vynikajúca ochrana voči opotrebeniu aj v prevodoch vystavených extrémnemu zaťaženiu

Nízka penivosť

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Vynikajúca oxidačná stabilita

Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W-90
ZETOR
API GL-5
MIL-L-2105D

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,895
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	143
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,6
Viskozitný index	101
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Hykomol K 80W-90

automobilový prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13301340	MOL Hykomol K 80W-90 1L	1 l plastová fľaša
13300296	MOL Hykomol K 80W-90 X10L	10 l plastový kanister
13300623	MOL Hykomol K 80W-90 20LA	20 l plastový kanister
13100190	MOL Hykomol K 80W-90 50KG	60 l oceľový sud
13100191	MOL Hykomol K 80W-90 180KG	216,5 l oceľový sud
13100188	MOL Hykomol K 80W-90 860KG	1000 l kontajner

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)