

MOL Hykomol K 85W-90

automobilový prevodový olej



MOL Hykomol K 85W-90 je viacstupňový automobilový prevodový olej, vyrobený zo základových olejov, ktoré boli pripravené pomocou moderných procesov rafinácie ropy, za použitia prísad s kombinovaným účinkom. Je schválený poprednými výrobcami automobilov.

Použitie



Diferenciály úžitkových vozidiel

Diferenciály a rozvodovky priemyselných a stavebných strojov

Diferenciály osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Hypoidné prevody

Železničné motory

Vysokozdvížné vozíky, žeriavy

Riadiace jednotky

Vlastnosti a výhody

Vynikajúce únosnosť

Vysoko efektívny systém EP prísad

Nízka penivosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Vynikajúca oxidačná stabilita

Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu

Vynikajúca ochrana voči opotrebeniu aj v prevodoch vystavených extrémnemu zaťaženiu

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 85W-90

MB-Approval 235.0

ZF TE-ML 16C[ZF001113]

ZF TE-ML 17B[ZF001113]

ZF TE-ML 19B[ZF001113]

ZF TE-ML 21A[ZF001113]

API GL-5

MIL-L-2105D

Ford SQ-M2C9002-AA

MAN 342 Typ M1

Volvo 97310

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 16B

MOL Hykomol K 85W-90

automobilový prevodový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,901
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	214,1
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	17,8
Viskozitný index	90
Bod tuhnutia [°C]	-24
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchováajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

SAP kód a balenie:

13100195	MOL Hykomol K 85W-90 4L	4L műanyag kanna
13100196	MOL Hykomol K 85W-90 50KG	60 l ocelový sud
13100197	MOL Hykomol K 85W-90 180KG	216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)