


MOL Hykomol Synt 75W-90

čiasťočne syntetický automobilový prevodový olej



MOL Hykomol Synt 75W-90 je viacstupňový automobilový prevodový olej, vyrobený zo syntetického a hlboko rafinovaného minerálneho oleja s použitím komplexného systému prísad.

Použitie



Diferenciály úžitkových vozidiel

Manuálne a mechanické prevodovky úžitkových vozidiel

Diferenciály osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Manuálne prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Vysokozdvížne vozíky, žeriavy

Hypoidné prevody

Vlastnosti a výhody

Vynikajúce únosnosť

Moderný balík prísad

Čiasťočne syntetický

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Nízka penivosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Vytvára stabilný mazací film, chráni pred zadrením

Účinné EP vlastnosti, poskytuje dlhú životnosť synchronných krúžkov

Optimálne mazanie v širokom rozsahu teplôt

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Umožňuje predĺžený výmenný interval

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 75W-90

Tatra TDS 80/32

API GL-5

API GL-4

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 17B

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,859
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	109,3
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	15,4
Viskozitný index	147
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom téglíku (Cleveland) [°C]	215

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Hykomol Synt 75W-90

čiasťočne syntetický automobilový prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C