


MOL Hykomol Syntrans 75W-80

syntetický automobilový prevodový olej



MOL Hykomol Syntrans 75W-80 je viacstupňový prevodový olej vyrobený z kvalitného syntetického základového oleja s použitím moderného systému prísad, ktorý umožňuje predĺžený výmenný interval oleja. Vďaka svojim špeciálnym viskozitným vlastnostiam, prispieva k zníženiu spotreby paliva.

Použitie



Manuálne a mechanické prevodovky moderných úžitkových vozidiel

Manuálne prevodovky moderných osobných automobilov, SUV a ľahkých úžitkových vozidiel

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca oxidačná stabilita

Nízky koeficient trenia

Vynikajúca tepelná stabilita

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Nízka penivosť

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom

Vysoká účinnosť a nízka spotreba paliva

Zabraňuje tvorbe kalov a usadenín, znižuje potrebu servisných zásahov

Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 75W-80

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 02L[ZF001064]

ZF TE-ML 16K[ZF001064]

API GL-4

MAN 341 Typ E3

Volvo 97307

Renault

DAF

IVECO

ZF TE-ML 08

Eaton

MOL Hykomol Syntrans 75W-80

syntetický automobilový prevodový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,861
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	56,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	9,5
Viskozitný index	152
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C