

MOL Hykomol Syntrans 75W-90

syntetický automobilový prevodový olej



MOL Hykomol Syntrans 75W-90 je prémiový prevodový olej vyrobený zo syntetického základového oleja a pomocou moderného systému prísad, ktorý zaisťuje predĺžený výmenný interval oleja a spoľahlivú prevádzku.

Použitie



Manuálne a mechanické prevodovky úžitkových vozidiel

Manuálne prevodovky moderných osobných automobilov, SUV a ľahkých úžitkových vozidiel

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca oxidačná stabilita

Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom

Nízky koeficient trenia

Vysoká účinnosť a nízka spotreba paliva

Vynikajúca tepelná stabilita

Zabraňuje tvorbe kalov a usadenín, znižuje potrebu servisných zásahov

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách

Nízka penivosť

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 75W-90
API GL-4
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 08

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,847
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	96,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,5
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Hykomol Syntrans 75W-90

syntetický automobilový prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031980

SAP kód a balenie:

13301970 MOL Hykomol Syntrans 75W-90 170KG

216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)