

MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

syntetický automobilový prevodový olej



MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 je viacstupňový prevodový olej vyrobený z vysoko výkonného syntetického základového oleja s použitím moderného komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje predĺžené výmenné intervaly oleja a spoľahlivú prevádzku.

Použitie



Manuálne prevodovky moderných osobných automobilov, SUV a ľahkých úžitkových vozidiel

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca oxidačná stabilita	Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom
Nízky koeficient trenia	Vysoká účinnosť a nízka spotreba paliva
Vynikajúca tepelná stabilita	Zabraňuje tvorbe kalov a usadenín, znižuje potrebu servisných zásahov
Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti	Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách
Nízka penivosť	Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach
Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu	Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 75W-90
API GL-4
VW 501 50

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,858
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	102
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	15,0
Viskozitný index	176
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	215

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

syntetický automobilový prevodový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34031980

SAP kód a balenie:

13301977 MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 50KG

60 l oceľový sud (len na objednávku)

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)