

# MOL Hykomol Trans 80W-90

## automobilový prevodový olej



MOL Hykomol Trans 80W-90 je viacstupňový prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov s použitím systému prísad, ktorý má kombinované účinky. Vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu, umožňuje predĺžené výmenné intervaly oleja.

### Použitie



Manuálne a mechanické prevodovky moderných úžitkových vozidiel

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Moderný balík prísad

Nízka penivosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Účinné EP vlastnosti, poskytuje dlhú životnosť synchrónnych krúžkov

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Dlhodobá udržiava vynikajúce vlastnosti

Dlhodobá ochrana súčiastok

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W-90  
API GL-4  
MAN 341 Typ E1  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 17A  
ZF TE-ML 19A

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,895
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	138,8
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,7
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Hykomol Trans 80W-90

## automobilový prevodový olej



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

#### SAP kód a balenie:

13100210 MOL Hykomol Trans 80W-90 180KG

216,5 l oceľový sud

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)