

MOL MK 8

olej pre železničné motory



MOL MK 8 je jednostupňový olej pre železničné naftové motory, vyrobený z hlboko rafinovaných minerálnych základových olejov, s použitím komplexného systému prísad.

Použitie



Stredne a nízkootáčkové, vysoko zaťažené, vysoko výkonné preplňované a nepreplňované naftové motory

Lokomotívy, lodné motory a ostatné stacionárne, preplňované a nepreplňované naftové motory

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Zvyšuje spoľahlivosť motora a chráni kritické časti motora

Zlepšené detergentno-disperzančné vlastnosti

Udržiava motor čistý, zabraňuje usadzovaniu pevných nečistôt

Vysoký stupeň alkalickej rezervy

Nepretržitá neutralizácia kyselín, zvyšuje ochranu proti korózii

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 40
API CF

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,898
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	156,3
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	15,3
Viskozitný index	99
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	255
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,8
Sulfátový popol [% (m/m)]	1,35
Obsah S (ICP) [% (m/m)]	0,56

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL MK 8

olej pre železničné motory



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100214 MOL MK 8 180KG

216,5 l ocelový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)