

MOL Netsol AF 2

protipenivostná prísada



MOL Netsol AF 2 je odpeňovacie činidlo neobsahujúce žiadny silikónový olej. Je vhodné pred aplikáciou predriedenie produktu v emulzii, ktorá má byť ošetrová. Odporúčaná koncentrácia pre použitie: 0,01-0,1% (V/V). Pred použitím poriadne pretrepte!

Použitie



Ošetrovanie vodou miešateľných kovoobrábacích kvapalín prísadami

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Ľahko rozpustné

Jednoduchá obsluha

Vysoká účinnosť

Nízka aplikačná koncentrácia

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	biely, matný
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	1,008

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávať mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pre zachovanie pôvodnej kvality, dodržujte odporúčanú skladovaciu teplotu.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Emulzie sú v koncentrácii určenej na použitie a pri dodržaní pravidiel zdravotnej nezávadnosti zdravotne nezávadné a nespôsobujú kožné ochorenia.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 12 mesiacov

Odporúčaná teplota skladovania: +5°C - +40°C