

MOL Netsol SC

prostriedok na čistenie zariadení



MOL Netsol SC je systémový čistiaci koncentrát bez minerálneho oleja, ktorý obsahuje povrchovo aktívne látky, rovnako ako inhibítor korózie a dezinfekčné zložky. Má tendenciu uvoľniť masné, olejovité nečistoty v emulzii a zároveň zničí živé baktérie a plesne. Môže byť použitý len v rozpustných médiách (emulzie a syntetické kvapaliny).

Spôsob aplikácie:

1. Odporúčaná dávka je 0,5 až 2,0% (V/V), množstvo závisí od stavu systému, ktorý má byť čistený.
2. Deň pred plánovaným vypustením, pridajte MOL Netsol SC systémový čistič do kovoobrábovej kvapaliny na takom mieste, kde dôjde k najlepšiemu premiešaniu.
3. Po pridaní systémového čističa používajte stroje/zariadenia po dobu najmenej 8 hodín obvyklým spôsobom. V prípade aplikácie do valcovacieho systému, valcovanie musí byť počas čistiaceho procesu zastavené, iba kvapalina musí cirkulovať v systéme.
4. Vypustite kvapalinu.
5. V prípade značne znečistených systémov sa odporúča použiť mechanické čistenie a/alebo preplachovanie 1-2% roztokom použitej emulzie.

Použitie



Čistenie systémov, ktoré obsahujú vodou miešateľné kovoobrábové kvapaliny

Ošetrovanie vodou miešateľných kovoobrábových kvapalín prísadami

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Intenzívny dezinfekčný účinok

Účinné oplachovacie a vyplachovacie vlastnosti

Ľahko miešateľné s vodou

Vysoká účinnosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Čistejšie zariadenie

Účinne prispievajú k čistote strojov, nástrojov a obrobkov

Jednoducho rozpustné

Nízka aplikačná koncentrácia

Vynikajúca dlhodobá ochrana ocele a neželezných kovových častí

Vlastnosti

| Vlastnosti | Typické hodnoty |
|---|-----------------|
| Vzhľad | červenohnedý |
| Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³] | 1,040 |
| Hodnota pH emulzie (3% obj. v destilovanej vode) | 9,5 |
| Protikorózný účinok - test na filtr. papieri (3% obj./ destilovaná voda) [stupeň] | 0 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Netsol SC

prostriedok na čistenie zariadení



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Pre zachovanie pôvodnej kvality, dodržujte odporúčanú skladovaciu teplotu.
Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.
Emulzie sú v koncentrácii určenej na použitie a pri dodržaní pravidiel zdravotnej nezávadnosti zdravotne nezávadné a nespôsobujú kožné ochorenia.
Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 12 mesiacov
Nehorľavý.
Odporúčaná teplota skladovania: +5°C - +40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 34039900

SAP kód a balenie:

13100674 MOL Netsol SC 10LA

10 l plastový kanister

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)