

# MOL Outboard 2T

## olej pre dvojtaktné motory člnov a vodných skútrov



MOL Outboard 2T je motorový olej vyrobený z hlboko rafinovaných minerálnych olejov, s použitím bezpopolných prísad, ktoré zabezpečia vysoký výkon motora, ktorý obsahuje predriedené zložky, vyvinutý pre lodné a jet-ski motory.

### Použitie

Dvojtaktné vodou chladené motory člnov a Jet-ski

### Vlastnosti a výhody

Bezpopolná formulácia	Znižuje dym a škodlivé emisie z motora
Vynikajúca ochrana proti korózii	Maximálna ochrana motora aj pri dlhšom skladovaní
Vynikajúca čistiaca schopnosť	Zabraňuje zanášaniam zapaľovacej sviečky a spomaľuje upchatie výfukového systému
Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu	Spoľahlivá ochrana zariadenia a dlhá životnosť stroja

### Špecifikácie a súhlasy

NMMA TC-W3

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,873
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	43,4
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	6,7
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	115

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C