

MOL Process DK 350

technologický olej



MOL Process DK 350 je parafinický technologický olej bez obsahu prísad. Vyrába sa z parafinickej ropy selektívnou rafináciou, odparafínovaním a hydrogenáciou.

Použitie



Technologický olej pre gumárenský priemysel

Vlastnosti a výhody

Zloženie pre špecifickú aplikáciu	Vynikajúca tvárnosť
Vynikajúca farebná stálosť	Nespôsobuje zmenu farby výrobku
Nízka prchavosť	Stabilná kvalita výrobkov: zmes gummy nevytvára dvoj vrstvy počas vulkanizácie Ekonomické využitie Zabezpečuje menší vplyv na životné prostredie a zdravie počas výroby
Vysoký stupeň rafinácie	Stabilná kvalita oleja, ľahko prispôsobiteľné k technológii

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: ISO VG 68

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Farba (ASTM)	1,5
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,885
Kinematická viskozita pri 20 °C [mm ² /s]	231
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	71,9
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	8,6
Viskozitný index	91
Bod tuhnutia [°C]	-12
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	250
Neutralizačné číslo [mg KOH/g]	0,01
Conradsonov karbonizačný zvyšok (CCT) [% (m/m)]	0,02

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Process DK 350

technologický olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 48 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

SAP kód a balenie:

13100987 MOL Process DK 350 180KG

216,5 l ocelový sud

13100251 MOL Process DK 350 860KG

1000 l kontajner

13100250 MOL Process DK 350

autocisterna

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)