


MOL Spinol 10

vretenový olej



MOL Spinol 10 je vysoko kvalitný mazací olej vyvinutý pre vysokorychlostné ložiská vretien obrábacích strojov a ďalších zariadení. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady, ktoré zabraňujú oxidácii, opotrebovaniu a korózii. Poskytuje vysokú úroveň ochrany kovových častí proti korózii, opotrebovaniu a vykazuje vynikajúcu odolnosť proti oxidácii a tepelnému rozkladu. Nepení, vykazuje rýchlu separáciu vzduchu a vody, vďaka čomu je možné dosiahnuť spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť oleja a zariadení.

Použitie



Ložiská vysokootáčkových vretien obrábacích strojov obrábajúcich kov a drevo

Jemné mechanické, textilné tkacie stroje, priemyselné šicie stroje

Klzné a valivé ložiská vysokootáčkových vretien

Systémy pre mazanie olejovou hmlou

Na priemyselné použitie.

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca mazacia schopnosť

Efektívne zníženie trenia a opotrebenia
Zvýšená životnosť zariadení, znížené náklady na náhradné diely a prevádzkové náklady
Nižšia strata výkonu, zvýšenie ochrany ložísk

Vynikajúca tepelná a oxidačná stálosť

Dlhodobá odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách a tlakoch

Vynikajúca ochrana proti korózii

Účinná ochrana ocele a neželezných kovových častí aj v prítomnosti vody
Dlhá životnosť strojov, nízke náklady na údržbu

Nízka viskozita

Nízke vnútorné trenie, úspora energie
Zvýšený odvod tepla, vynikajúci chladiaci účinok

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: ISO VG 10
ISO-L-FC
ISO-L-FD

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Farba (ASTM)	L 0,5
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,860
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	10,4
Bod tuhnutia [°C]	-15
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	160
Neutralizačné číslo [mg KOH/g]	0,58

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Spinol 10

vretenový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 48 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101999

SAP kód a balenie:

13100260 MOL Spinol 10 170KG

216,5 l ocel'ový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)