

# MOL Standard Diesel 20W-40

## viacstupňový olej pre naftové motory



MOL Standard Diesel 20W-40 je viacstupňový olej pre naftové motory, vyrobený z minerálnych základových olejov, obsahujúci prísady, ktoré modifikujú viskozitné charakteristiky a zabezpečujú primeranú výkonnosť úroveň, pre použitie v starších nepreplňovaných naftových motoroch.

### Použitie



Nízko a stredne zaťažené nákladné autá, autobusy, poľnohospodárske a cestné stroje, ktoré nemajú turbo

Staršie nepreplňované naftové motory

### Vlastnosti a výhody

Viacstupňový motorový olej

Celoročné použitie; v porovnaní s jedностupňovým motorovým olejom zlepšuje studený štart

Vysoká prevádzková viskozita

Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora

Dobrá pevnosť mazacieho filmu

Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 20W-40  
API CC  
MIL-L-2104B

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,889
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	135,6
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,8
Viskozitný index	110
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom téglíku (Cleveland) [°C]	220
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	6,6

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL Standard Diesel 20W-40

## viacstupňový olej pre naftové motory



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

#### SAP kód a balenie:

13100215	MOL Standard Diesel 20W-40 X4L	4 l plastový kanister
13300400	MOL Standard Diesel 20W-40 10LA	10 l plastový kanister
13100216	MOL Standard Diesel 20W-40 50KG	60 l oceleový sud
13100217	MOL Standard Diesel 20W-40 180KG	216,5 l oceleový sud
13301404	MOL Standard Diesel 20W-40	autocisterna

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)