

MOL Turbo Diesel 15W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



MOL Turbo Diesel 15W-40 je viacstupňový olej pre naftové motory vyrobený z minerálnych základových olejov s použitím prísad, ktoré zaisťujú modernú výkonnosť úroveň spolu s prísadami pre modifikáciu viskozitných charakteristík.

Použitie



Vysoko výkonné preplňované alebo nepreplňované motory úžitkových vozidiel

Motory autobusov a úžitkových vozidiel, ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Motory banských, stavebných a poľnohospodárskych strojov, zariadení používaných na manipuláciu s materiálom

Naftové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Vynikajúca strihová stálosť

Dobrá oxidačná stabilita

Vysoký stupeň alkalickej rezervy

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Zachováva si dlhodobu priaznivú vlastnosť aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

Znižujú tvorbu usadenín na miestach s vysokou teplotou
Čistejší motor

Nepretržitá neutralizácia kyselín, zvyšuje ochranu proti korózii

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/CF/SJ
MAN 271
Volvo VDS
TEDOM 258-2
MTU Type 1
Avia
Allison C-4
ZETOR
Deutz DQC I-02

MOL Turbo Diesel 15W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,883
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	113,1
Kinematická viskozita pri 50 °C [mm ² /s]	69,2
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	15,0
Viskozitný index	138
Bod tuhnutia [°C]	-30
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	7,6

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C