

MOL Farm Protect 10W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



MOL Farm Protect 10W-40 je moderný olej zložený zo syntetických a minerálnych základových olejov vyrobených s použitím moderných procesov rafinácie ropy a vyváženého systému prísad, ktoré zaisťujú vysokú výkonnostnú úroveň. Bol vyvinutý tak, aby spĺňal najprísnejšie požiadavky motorov v moderných poľnohospodárskych strojoch.

Použitie



Vysoko výkonné motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov

Agregáty, zavlažovacie zariadenia

Hydraulické systémy, v ktorých výrobca predpisuje použitie motorového oleja

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca strihová stálosť

Vysoký stupeň alkalickrej rezervy

Nízka prchavosť

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Zvyšuje spoľahlivosť motora a chráni kritické časti motora

Odoláva procesu starnutia a tvorbe usadenín, aj pri vysokých prevádzkových teplotách, poskytuje dlhú životnosť oleja a nižšie náklady na údržbu

Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení

Nepretržitá neutralizácia kyselín, poskytuje dlhé výmenné intervaly oleja

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Spoľahlivý štart aj v extrémne chladných podmienkach

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40

ACEA E7

API CI-4

API SL

Global DHD-1

MAN M 3275-1

Volvo VDS-3

Tatra TDS 30/12

Renault RLD-2

MTU Type 2

MACK EO-M Plus

DDC 93K215

Deutz DQC III-10

Mack EO-N

MOL Farm Protect 10W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	96,9
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,4
Viskozitný index	153
Bod tuhnutia [°C]	-39
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	220
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	10,4

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:

13100022	MOL Farm Protect 10W-40 10LA	10 l plastový kanister
13100021	MOL Farm Protect 10W-40 50KG	60 l oceľový sud
13100023	MOL Farm Protect 10W-40 180KG	216,5 l oceľový sud

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)