

MOL Super Diesel 15W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



MOL Super Diesel 15W-40 je moderný produkt vyrobený zo základových minerálnych olejov s vynikajúcimi vlastnosťami, použitím komplexného systému prísad, ktorý zabezpečí vysokú výkonnosťnú úroveň požadovanú európskymi a americkými normami.

Použitie



Motory autobusov a úžitkových vozidiel, ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Motory úžitkových vozidiel pracujúcich pri nízkych a vysokých otáčkach

Motory bankských, stavebných a poľnohospodárskych strojov

Železničné a lodné naftové motory pracujúce pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca strihová stálosť

Vynikajúce detergentno-disperzantné vlastnosti

Vynikajúca manipulácia so sadzami

Vysoký stupeň alkalickej rezervy

Udržiava viskozitné vlastnosti aj v náročných prevádzkových podmienkach a vysokých teplotách

Udržiava dlhodobu čistotu motoru a zabraňuje usadzovaniu pevných nečistôt

Ochrana proti usadeninám sadzí a lešteniu

Nepretržitá neutralizácia kyselín, zvyšuje ochranu proti korózii

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40

MAN M 3275-1

ACEA E3

ACEA A3/B3

API CG-4/CF/SL

Volvo VDS

Tatra TDS 30/12

Renault RD

Renault RGD

MTU Type 2

Avia

DDC series 2000/4000

Deutz DQC II-10

MOL Super Diesel 15W-40

viacstupňový olej pre naftové motory



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,882
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	114,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,8
Viskozitný index	138
Bod tuhnutia [°C]	-30
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	8,6

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C