


# Madit PP 80

## prevodový olej



Madit PP 80 je jednostupňový prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov s použitím prísad, ktoré majú komplexné účinky.

### Použitie



Manuálne a mechanické prevodovky úžitkových vozidiel

Manuálne prevodovky, prevody poľnohospodárskych a stavebných strojov

Olejom mazané valivé ložiská

Manuálne prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

### Vlastnosti a výhody

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Moderný balík prísad

Nízka penivosť

Dobrá tepelná a oxidačná stálosť

Vynikajúca ochrana proti korózii

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Účinné EP vlastnosti, poskytuje dlhú životnosť synchronných krúžkov

Stabilný, súvislý mazací film, znižuje opotrebenie

Dlhodobá udržať vynikajúce vlastnosti

Dlhodobá ochrana súčiastok

### Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 80W  
API GL-4

### Vlastnosti

| Vlastnosti                                            | Typické hodnoty |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]         | 0,883           |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]  | 66,5            |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 8,5             |
| Viskozitný index                                      | 97              |
| Bod tuhnutia [°C]                                     | -30             |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]   | 230             |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# Madit PP 80

## prevodový olej



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.

Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditívacia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

### Informácie o objednávaní

PpKN 27101987

#### SAP kód a balenie:

13100794 Madit PP 80 1L

13100793 Madit PP 80 860KG

13100792 Madit PP 80

1 l plastová fľaša

1000 l kontajner (len na objednávku)

autocisterna (len na objednávku)

**Emailové objednávanie:** [predaj.maziva@slovnaft.sk](mailto:predaj.maziva@slovnaft.sk)

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi 08-15 h v pracovných dňoch)