



# TECHNICKO INFORMAČNÝ LIST

## AUTEX DEZINFEKČNÝ A ČISTIACI PROSTRIEDOK NA POVRCHY A PODLAHY

**POPIS:** Bezfarebná číra kvapalina, charakteristického slabého zápachu po etanole a je to roztok alkoholu a denaturačných činidiel, arómy a vody.

**POUŽITIE:** Antivírusový a antibakteriálny prostriedok s virucídnym, baktericídnym a fungicídnym účinkom na alkoholovej báze je určený na dezinfekciu povrchov a plôch. Dezinfikuje a čistí drevené, lakované, keramické plochy, steny, glazúry, panely. Obsah alkoholu (**80%**) zaručuje, že vírusy, baktérie, plesne a huby sú zlikvidované v priebehu niekoľkých sekúnd po nanosení prípravku do (**30 sekúnd**).

### VÝSRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ

**OPATRENIA:** Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje podráždenie očí. **Po zasiahnutí očí** niekoľko minút ich vyplachujte prúdom vody. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte pripravený obal, alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí a mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. **Nefajčite.** Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj, oxid uhličitý, piesok. Nádobu uchovávajte uzavretú v chlade a na dobrom vetranom mieste. Zneškodnenie obsahu/nádobu v súlade s miestnymi predpismi osobe oprávnenej na likvidáciu, alebo na miesto určené obcou.

### VLASTNOSTI:

Parameter	Špecifikácia
Zápach	Typický liehový
pH	5-9
Teplota vzplanutia	21°C
Teplota varu	78°C
Hustota pri 20 °C	Cca. 0,867 -0,871 g/cm <sup>3</sup>
Etanol(všeobecne denaturovaný)	Min. 80% obj.
Demí voda	Min. 20% obj.
Orange terpene	Min. 0,05% obj

**NÁVOD NA POUŽITIE:** Naneste na predtým vyčistený povrch a úplne navlhčíte. Nechajte pôsobiť 1-5 minút. Povrchy musia byť po celú dobu dezinfekcie navlhčené. Nevyžaduje sa oplachovanie. Je len na vonkajšie použitie.



## TECHNICKO INFORMAČNÝ LIST

<b>BALENIE:</b>	500ml, 1L, 5L, 10L. Väčšie balenia podľa požiadavky zákazníka.
<b>SKLADOVANIE:</b>	Skladovať v suchých a dobre vetrateľných priestoroch vo zvislej polohe. Chránite pred slnečným žiarením. Odporúčaná skladovacia teplota +5 až -25°C.
<b>DOPRAVA:</b>	Prepravovať v režime ADR.
<b>ZÁRUČNÁ DOBA:</b>	36 mesiacov od dátumu výroby.
<b>VÝROBCA:</b>	AUTOL s.r.o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina, Slovakia.