

## AUTEX LIEH TECHNICKÝ 75

**POPIS:** Bezfarebná číra kvapalina, charakteristického slabého zápachu po etanole a je to roztok alkoholu, denaturačných činidiel a vody podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácii.

**POUŽITIE:** Prípravok určený na všeobecné použitie. Používa sa ako laboratórne činidlo, na svietenie, odmasťovanie, čistenie, dezinfekciu, kúrenie a do liehových varičov.

### VÝSRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ

**OPATRENIA:** Vid', Karta bezpečnostných údajov (AUTEX lieh technický 75).

### VLASTNOSTI:

PARAMETER	ŠPECIFIKÁCIA
Zápach	Typický liehový
pH	5-9
Teplota vzplanutia	21°C
Teplota varu	78°C
Hustota pri 20 °C	Cca. 0,867 -0,871 g/cm <sup>3</sup>
Etanol(všeobecne denaturovaný)	Min. 75% obj.
Demi voda	Min. 20% obj.

**BALENIE:** 500ml, 1L, 5L, 10L. Väčšie balenia podľa požiadavky zákazníka.

**SKLADOVANIE:** Skladovať v suchých a dobre vetrateľných priestoroch vo zvislej polohe. Chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná skladovacia teplota +5 až -25°C.

**DOPRAVA:** Prepravovať v režime ADR.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 36 mesiacov od dátumu výroby.

**VÝROBCA:** AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, Slovakia.